

Produktdatablad RTD-2701 til RTD-2704

Utstyr for leie:

- Kompressor diesel
- Kompressor elektrisk
- Kompressor elektrisk/pusteluft
- AD tørke
- Etterkjøler
- Lufttank
- Manifoil
- Slinger
- HT varmtvannsvasker
- Varmevifte
- Tilleggsutstyr



VI KAN LEVERE et stor utvalg av elektrisk- og dieseldrevne luftkompressorer med kapasitet opp til 52m³/min for bruk til instrumentluft, riggluft, vedlikehold og brønntesting. Vi tilbyr også kompressorer med kombinert arbeid- og pusteluft, høytrykksvaskere og varmegifter.

VÅR KVALITET FOR DIN SIKKERHET er viktig for oss, derfor utvikler vi kun utstyr som tilfredstiller de strengeste krav til olje- og gassindustrien, dette for å øke sikkerheten til brukeren og omliggende arbeidsmiljø.

OPPLÆRING tilbys alltid til kunder og brukere på alle våre produkter. Bruker vil da kunne operere utstyret sikkert og mer effektivt fra dag én.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------|---|
| Kapasitet arbeidsluft: | 27m ³ per minutt |
| Trykk: | 10 bar |
| Mål: | L: 4570 B: 2450 H: 2940 mm |
| Vekt: | 11 500 kg |
| Offshore spec.: | Ex Atex - Sone 2 - Norsok Z-015 |
| Kontainer: | 15 ft. DNV 2.7-1 |
| Lydnivå: | 83 dB |
| Tilkobling kontrollsystem: | 230 V / 16A |
| Frekvens: | 50/60 Hz |
| Drivstoff: | Diesel |
| Drivstoff tank: | 600 liter |
| Startluft kompressor: | 1" Chicago klokobling |
| Luftuttak: | Flens DN80/88 PN16, 2" Chicago klokobling |
| Informasjon: | Kompressor er godkjent for plassering i sone 2 område |