

Produktdatablad RTAC

Utstyr for leie:

- Kompressor diesel
- Kompressor elektrisk
- Kompressor elektrisk/pusteluft
- AD tørke
- Etterkjøler
- Lufttank
- Manifold
- Slinger
- HT varmtvannsvasker
- Varmevifte
- Tilleggsutstyr



Tekniske spesifikasjoner

RTAC 27m³

Kapasitet:	27m ³ / 7bar
Maks trykk:	16 bar
Mål:	L: 2400 B: 730 H: 860 mm
Vekt:	180 kg
Flens:	DN80 PN16
Tilkobling:	2" Chicago 4-klokobling , eller etter forespørsel

RTAC 57m³

Kapasitet:	57m ³ / 7bar
Maks trykk:	16 bar
Mål:	L: 2900 B: 1000 H: 1160 mm
Vekt:	180 kg
Flens:	DN100 PN16
Tilkobling:	2" Chicago 4-klokobling , eller etter forespørsel

Benyttes for å drenere fukt fra trykkluft og senke trykklufttemperatur til 20 - 40°C, avhenging av luftgjennomstrømning.

VI KAN LEVERE et stor utvalg av elektrisk- og dieseldrevne luftkompressorer med kapasitet opp til 52m³/min for bruk til instrumentluft, riggluft, vedlikehold og brønntesting. Vi tilbyr også kompressorer med kombinert arbeid- og pusteluft, høytrykksvaskere og varmegifter.

VÅR KVALITET FOR DIN SIKKERHET er viktig for oss, derfor utvikler vi kun utstyr som tilfredstiller de strengeste krav til olje- og gassindustrien, dette for å øke sikkerheten til brukeren og omliggende arbeidsmiljø.

OPPLÆRING tilbys alltid til kunder og brukere på alle våre produkter. Bruker vil da kunne operere utstyret sikkert og mer effektivt fra dag én.