

Utstyr for leie:

- Kompressor diesel
- Kompressor elektrisk
- Kompressor elektrisk/pusteluft
- AD tørke
- Etterkjøler
- Lufttank
- Manifoil
- Slinger
- HT varmtvannsvasker
- Varmevifte
- Tilleggsutstyr

Produktdatablad RTD-2701 til RTD-2704



VI KAN LEVERE et stor utvalg av elektrisk- og dieseldrevne luftkompressorer med kapasitet opp til 52m³/min for bruk til instrumentluft, riggluft, vedlikehold og brønntesting. Vi tilbyr også kompressorer med kombinert arbeid- og pusteluft, høytrykksvaskere og varmegifter.

VÅR KVALITET FOR DIN SIKKERHET er viktig for oss, derfor utvikler vi kun utstyr som tilfredstiller de strengeste krav til olje- og gassindustrien, dette for å øke sikkerheten til brukeren og omliggende arbeidsmiljø.

OPPLÆRING tilbys alltid til kunder og brukere på alle våre produkter. Bruker vil da kunne operere utstyret sikkert og mer effektivt fra dag én.

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet arbeidsluft:	27m ³ per minutt
Trykk:	10 bar
Mål:	L: 4570 B: 2450 H: 2940 mm
Vekt:	11 500 kg
Offshore spec.:	Ex Atex - Sone 2 - Norsok Z-015
Kontainer:	15 ft. DNV 2.7-1
Lydnivå:	83 dB
Tilkobling kontrollsystem:	230 V / 16A
Frekvens:	50/60 Hz
Drivstoff:	Diesel
Drivstoff tank:	600 liter
Startluft kompressor:	1" Chicago klokobling
Luftuttak:	Flens DN80/88 PN16, 2" Chicago klokobling
Informasjon:	Kompressor er godkjent for plassering i sone 2 område